



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS SILICONE SPRAY** είναι ένα εξελεγμένο υπέρ-διάφανο λιπαντικό με βάση την σιλικόνη κατάλληλο για λίπανση, προστασία και μόνωση. Απωθεί τη βρωμιά, αποτρέπει τριξίματα, προστατεύει από την υγρασία και τις καιρικές συνθήκες δημιουργώντας ένα διάφανο φιλμ προστασίας. Είναι το μοναδικό λιπαντικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα υλικά όπως μέταλλα, ξύλα, πλαστικά κλπ.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική διαβροχή
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Αντοχή στις ψηλές θερμοκρασίες
- Προστατεύει πλαστικά και λάστιχα από τον παγετό και την ξηρότητα
- Αποτρέπει το τριξίμο και τη φθορά πλαστικών μερών
- Ευκολία στη χρήση
- Φιλικό προς το περιβάλλον

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το **MINOS SILICONE SPRAY** έχει χιλιάδες εφαρμογές στο σπίτι, στη δουλειά, στα χόμπι.

- Απελευθέρωση καλουπιών και λίπανση στο χώρο του αυτοκινήτου, βιοτεχνίες ρούχων και επίπλων όπου οι καθαρές, χαμηλής τοξικότητας λιπαντικές ιδιότητες της σιλικόνης είναι ιδανικές.
- Αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως τέντες, ομπρέλες, σκηνές, ναυτιλιακά εξαρτήματα, φουσκωτά σκάφη, κλπ.
- Κατάλληλο για λίπανση σε μεντεσέδες, ράουλα, συνδέσμους, βαλβίδες, κλειδαριές, εργαλεία, πόρτες, τροχαλίες.
- Λίπανση και προστασία σε ταμπλό αυτοκινήτων, δερματίνης και ελαστικών.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

##### Προετοιμασία επιφανειών

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες και λίπη. Απομακρύνετε παλιά βερνίκια, χρώματα και σκουριές και περάστε τις μεταλλικές επιφάνειες με γυαλόχαρτο.

##### Εφαρμογή

1. Ανακινήστε το spray για 2 λεπτά πριν την χρήση, ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση **MINOS SILICONE SPRAY** από απόσταση 25-30cm.
3. Η λίπανση αρχίζει μετά την εξάτμιση των διαλυτών.
4. Μετά τη χρήση γυρίστε ανάποδα τη φιάλη και ψεκάστε για 5" ώστε να καθαριστεί η βαλβίδα.

##### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με white spirit

##### ΑΠΟΔΟΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή

##### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Υγρό

**Χρώμα:** Διαφανές

**Οσμή:** Χαρακτηριστική

**Σχετική πυκνότητα:** 0,75 gr/ml

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** 10-30°C

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)** (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Βε 'Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος'): 840 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 820 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5<sup>0</sup> - 35<sup>0</sup>С, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στις αυθεντικές, μη-ανοιγμένες φιάλες, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 400ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
400ml	9203	5204094092032

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aerosol 1: H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί  
Aerosol 1: H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα  
Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις  
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα  
P102: Μακριά από παιδιά  
P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε  
P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης  
P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση  
P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον  
P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F  
P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

