

TASKI Jontec Resitol

Παρκετίνη δαπέδων υψηλής γυαλάδας, ανθεκτική στην αλκοόλη

Περιγραφή

Υψηλής λάμψης, μη-ολισθηρή παρκετίνη για όλους σχεδόν τους τύπους ομαλών και ανθεκτικών στο νερό, σκληρών δαπέδων.

Η σύνθεσή της που βασίζεται σε ειδικό μίγμα πολυμερών και κεριών έχει αποδειχτεί ότι έχει καλύτερη αντοχή στα περισσότερα προϊόντα με οινόπνευμα και απολυμαντικά σε σχέση με τις συμβατικές παρκετίνες. Αυτή η ιδιότητα, συνδυασμένη με ένα ελαφρύ άρωμα ευκαλύπτου την κάνει ιδανική για χρήση στο τομέα της υγείας, όπου η εφαρμογή της δεν θα ενοχλήσει το προσωπικό ή τους ασθενείς. Το προστατευτικό φιλμ που δημιουργείται εμφανίζει πολύ καλή αντοχή στις εκδορές και τη φθορά, ακόμα και σε περιοχές μεγάλης κυκλοφορίας.


Βασικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά

- Ανώτερη αντοχή στην αλκοόλη και σε απολυμαντικά σε σχέση με τις συμβατικές παρκετίνες.
- Δημιουργεί προστατευτικό στρώμα υψηλής γυαλάδας
- Με άρωμα ευκαλύπτου
- Με μεγάλη αντοχή και προστασία από τις φθορές
- Εύκολο στην εφαρμογή, μικρός χρόνος στεγνώματος.
- Καλή ανταπόκριση στο γυάλισμα.
- Μη ολισθηρό προϊόν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα (ASTM D-2047)

Πλεονεκτήματα

- Ιδανικό προς χρήση στο τομέα της υγείας.
- Εγγυάται οπτικά άριστη καθαριστική απόδοση.
- Η εφαρμογή του δεν διαταράσσει προσωπικό και ασθενείς.
- Μεγάλη αντοχή στη φθορά, ακόμα και σε περιοχές με μεγάλη κυκλοφορία.
- Μπορεί να εφαρμοστεί με μια σφουγγαρίστρα ή απλωτή παρκετίνης στα περισσότερα λεία, ανθεκτικά στο νερό δάπεδα. Απλώνεται ομοιόμορφα.
- Ανταποκρίνεται πολύ καλά στις περισσότερες κοινές μεθόδους συντήρησης των δαπέδων.

F2j



TASKI Jontec Resitol

Οδηγίες χρήσης

Δοσολογία:

Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση. Χρησιμοποιείται αδιάλυτο

Εφαρμογή:

Ρίξτε μικρή ποσότητα του προϊόντος στο δάπεδο και απλώστε την ομαλά, ενώ είναι ακόμα ρευστή, με απλωτή παρκετίνης σε αλληλοεπικαλυπτόμενες λωρίδες 1 – 1,5 m. Αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς (20 – 30 λεπτά) πριν εφαρμόσετε επιπλέον στρώματα. Εφαρμόστε δύο στρώματα σε μη-πορώδη, λεία δάπεδα. Τρία στρώματα είναι συνήθως αρκετά για πορώδη δάπεδα.

Linoleum: Αφού στεγνώσει το πρώτο στρώμα, λειάνετε το δάπεδο από linoleum με μηχανή μονού δίσκου με μπλε τσόχα. Στη συνέχεια σκουπίστε το με υγρή σφουγγαρίστρα και αφήστε να στεγνώσει εντελώς προτού εφαρμόσετε νέα στρώματα.

Επιφανειακή αφαίρεση και επανάστρωση: Χρησιμοποιήστε ένα αφαιρετικό παρκετίνης για την αφαίρεση ενός στρώματος παρκετίνης και μαζέψτε το βρώμικο διάλυμα με μηχανή πλύσεως-στεγνώσεως ή απορρόφησης υγρών. Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς πριν εφαρμόσετε επιπλέον στρώμα(τα).

Προσοχή:

Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε καθαρισμένα, καλά ξεπλυμένα και εντελώς στεγνά πατώματα. Σε πορώδη και κατεστραμμένα δάπεδα χρησιμοποιείτε πριν την εφαρμογή ένα πληρωτικό πόρων της Diversey. Μην διαλύετε ή αναμιγνύετε το προϊόν με άλλες ουσίες. Μην το αποθηκεύετε ή το χρησιμοποιείτε σε θερμοκρασίες κάτω από 5 °C. Μην το χρησιμοποιείτε

Τεχνικές πληροφορίες

Εμφάνιση:	Γαλακτώδες, άσπρο υγρό
Σχετική πυκνότητα [20°C]:	1,03
pH-αδιάλυτου προϊόντος:	7,9 – 8,4

Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

Ασφαλής χειρισμός:

Πλήρεις οδηγίες για τον χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος, δίνονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Μόνο για επαγγελματική χρήση.

Πληροφορίες Αποθήκευσης:

Διατηρείτε το προϊόν στους αρχικούς κλειστούς του περιέκτες μακριά από θερμοκρασίες κάτω από 5°C.

Εγκρίσεις

Ελέγχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ASTM D-2047 για την μη ολισθηρότητα.

Διαθέσιμες συσκευασίες

Κωδικός	Μέγεθος συσκευασίας	Τύπος συσκευασίας
7512357	2x5L	

Diversey ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Χειμάρρας 5,
151 25 Μαρούσι,
Τηλ. 210 6385900
www.diversey.gr